

Denumire produs	ISOVER - RIO ALU		
Descriere produs	Saltele rulate si comprimate din vata minerala de sticla.		
Domenii de utilizare	Pentru toate tipurile de izolatii termice si fonice supuse unor sarcini mecanice reduse (intre si sub capriorii de sarpana, pe plansele podurilor necirculabile), izolarea fonica a tavanelor suspendate. Montarea in cazul izolatilor la interior se va face INTOTDEAUNA cu folia de aluminiu catre suprafata mai calda – catre interior. Se va urmari etanseizarea oricaror fisur i in cimp prin folosirea de banza.		
Dimensiuni standard de livrare 	Denumire produs si grosime [cm]	Dimensiunile sulului lungime x latime [mm x mm]	Cantitate pe unitatea de ambalare [m²]
	RIO ALU 5	13000 x 1200	15.60
	RIO ALU 10	7500 x 1200	9,00
Ambalare	Suluri in folie de polietilena		
Cod certificare CE	MW-EN13162-T1		
Nr.certificat conformitate CE	0615 – CPD – M502		
Temperatura maxima de utilizare	200 °C		
Comportare chimica	Nu reactioneaza chimic, nu contine sulf, nu putrezeste. Nu mentine umezeala.		
Clasa de reactie la foc	Euroclasa A2-S1, d0		
Conductivitate termica	λ_D [W/mK]	0,042	