

fișa tehnică



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru protecția clădirilor, pentru decorarea și finisarea fațadelor izolate cu polistiren

SUPRAFAȚA PE CARE SE APLICĂ

- Este recomandată pentru sistemul de izolație termică

COMPOZITIA

weber.pas classic este o tencuială decorativă sub formă de pastă pe bază de materii prime minerale și liant pe bază de rășini sintetice

CARACTERISTICI DE UTILIZARE

- Timpul de uscare: 24 ore
- Timp de omogenizare: 1 minut

DATE TEHNICE

- Granulația maximă: de rolare cca. 2 mm
fină cca. 1,5 mm
- Masa volumică: cca. 1,85 kg/l
- Aderența la suport: cca. 0,51 N/mm²
- Determinarea impermeabilității la apă:
 $w < 1,5 \text{ g/dm}^2 \text{ min}^{1/2}$
- Conținut de substanțe nevolatile: 81,8%

Valorile au fost determinate la o temperatură de 20°C și în condiții normale de umiditate, ele pot fi modificate în funcție de condițiile climatice.

REFERINȚE

Cum să finisezi corect sistemul termoizolant?	122
Cum să izolezi termic economic?	124
Cum să aplici tencuiala decorativă pe un sistem termoizolant vechi, nefinisat?	132
Cum să realizăm îmbinări de culori pe fațadă?	138



- lucrabilitate mare, chiar și la temperaturi scăzute
- 248 de culori
- rezistă la apă, emanații de gaze, alcalii
- se pot obține culori intense

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suprafața suport trebuie să fie netedă, omogenă, fixă, rezistentă, uscată, nedeformabilă și curată și să aibă vârsta de maturare

MOD DE PREPARARE ȘI DE LUCRU



Pe suprafața suport se aplică un strat subțire de grund de amorsaj **weber G700** și se lasă să se usuce timp de 12-24 ore.



Se amestecă cantitatea necesară pentru un perete (conținutul mai multor găleți) pentru a se obține o culoare cât mai uniformă.



Tencuiala se aplică în strat subțire cu gletieră din oțel inoxidabil. Un perete se tencuiește fără întrerupere.



Structura dorită se obține prin drîșuire circulară sau liniară cu o droișcă din material plastic sau din polistiren imediat după aplicare. Structura finală este influențată de grosimea stratului și de modul de drîșuire.

LIVRARE

- Găleată 30 kg
- Paleți de 720 kg (24 găleți)

CONSUM

- Granulație fină: cca. 2,4 - 2,6 kg/m²
- Granulație de rolare: cca. 2,6 - 2,8 kg/m²

CULORI

- 248 culori, conform paletarului de culori

TERMEN DE GARANȚIE

- 6 luni, de la data fabricației ferită de îngheț și temperaturi ridicate, în găleată închisă ermetic

RECOMANDĂRI

- Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C
- Tencuiala proaspătă trebuie protejată de razele solare, ploi sau alte intemperii până la uscare
- Uneltele și vasele se curăță cu apă imediat după folosire
- După folosirea încheierea aplicării, închideți ermetic găleata pentru ca materialul rămas să nu se întărească